

CCD-3 Qwikbus Kamera- Baustein s/w

Produktinformationen

Artikelnummer 33321

Beschreibung

Diese hochauflösende s/w- Kamera ist speziell für den Einsatz in STR- Qwikbus 4-Draht Videoanlagen konzipiert. Die Kamera ist mit einem Festobjektiv 3,6mm mit einem Öffnungswinkel von ca. 92° ausgestattet und verfügt über eine automatische Blendenregelung. Die eingebauten IR- Led's sorgen für eine optimale Ausleuchtung im Nahbereich. Das Potentiometer "P1" dient zum Einstellen des Videopegels.

- in folgenden Farben verfügbar: weiß, braun

Einsatzbereiche

Vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Projekten für Wohnen, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen lässt sich mit Qwikbus jede Anlage für Türkommunikation exakt auf den entsprechenden Bedarf abstimmen. Gesteigerte Sicherheit bietet Qwikbus auch für Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Seniorenresidenzen, insbesondere in Verbindung mit der Einbindung einer elektronischen Zutrittskontrolle.

Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Bildaufnahme: CCD- Sensor, Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux
- Festobjektiv: 3,6mm/ ca. 92°
- Temperaturbereich: ca. -10°C bis +50°C
- Beleuchtung: 6x IR- Led's
- horizontales Schwenken ca. +/-5°
- Kamerabaustein zum Einbau in Türstationen, Briefkästen und bauseits vorhandene Anlagen
- empfohlene Einbauhöhe: ca. 1,60m (Oberkante Kamera)

Maße

- benötigter Ausschnitt: B 68mm x H 63mm
- Tiefe: 40mm

Montagearten

Bausteine_Einbaumontage

Downloads

- **CCD-3 Kamera 4-Draht Qwikbus** 0.34 MB

17.05.2024

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>