


2,0 MP Mini-Hinterbau-Kamera für IP mit Nadelöhrobjektiv



Vorderansicht



Rückansicht

Beschreibung

- ▶ **Mini-Hinterbau-Kamera** mit hoher Auflösung und hoher Lichtempfindlichkeit
- ▶ Wide Dynamik Range (WDR) mit hervorragender Low Light Empfindlichkeit
- ▶ Schutz gegen Beschädigung durch Abdeckung mit Spezialglas
- ▶ 2,0-Megapixel Full HD Netzwerk-Kamera mit Netzwerkanschluss

Bezeichnung	KIC-3
Produktversion	2016
Montageart	Hinterbau
Artikelnummer	511.21.00

Produktspezifikation

Bildsensor	1/3" 3MP CMOS Sensor
Linse	3,7 mm
Empfindlichkeit	0,05 Lux / f 1,2
Videokompression	H.264, MJPEG
Auflösung	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 592, 800 x 480, 640 x 480
Bildrate	1 bis 30 fps
Video Streaming	Dual Stream
Protokoll	RTSP / FTP / SMTP / DHCP / DDNS
Sicherheit	Multi-Level-Zugriffskontrolle mit Passwortschutz
Vernetzung	RJ45 10M/100Mbps
Interface	RJ45, DC 12 V Jack
Stromversorgung	DC 12 V
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 85% (nicht kondensierend)
Größe (B x H x T)	70 x 60 x 45 mm (inkl. Objektiv)

Technische Änderungen vorbehalten