

KIV-1 intelliport Video-Innensprechstelle



Beschreibung

- ▶ Video-Freisprechstelle netzwerkfähig mit PoE-Versorgung für das System intelliport
- ▶ berührungsempfindliches TFT-Display 7 Zoll = 17,8cm Diagonale
- ▶ intuitive Bedienung der umfangreichen Funktionen
- ▶ Parametrierung über Web-Interface
- ▶ Nutzung mit VoIP-Telefonanlage möglich

Produktspezifikation

Produkt	IP-Video-Freisprechstelle
Typ	KIC-1
Artikelnummer	513.10.21 (Edelstahl-Front)
Produktversion	2012
Montageart	Unterputz, Hohlwand, Aufputz, Tischgerät, Pulteinbau
Gehäuse	Front Edelstahl gebürstet oder poliert, PVD-Messing, Alu eloxiert in verschiedenen Farben, auf Wunsch lackiert in RAL-Farben
Abmessungen:	Front: B x H 225 x 155 (mm) Einbautiefe 36 mm
Einstellmöglichkeiten	Helligkeit, Lautstärke für Klingelton, Hören und Sprechen, 17 Sprachen vorinstalliert
Besonderheiten	Große Schrift und Umschaltung auf Linkshandbedienung möglich
Parametrierung	Web-Interface
Leistungsaufnahme	<2 Watt im Standby, max. 6 Watt
Spannungsversorgung	PoE oder 12 VDC
Funktionen	Sprechen, Türöffnen, Etagenruf mit Rufunterscheidung mit je 5 Tönen für Haus- und Etagenruf frei wählbar, Upload eigener Klingeltöne möglich. Portamat-Funktion, Push-To-Talk bei erhöhtem Lärmpegel im Außenbereich, Rufanschaltrelais integriert, potentialfreie Taste, weitere Sonderfunktionen nutzbar
Sonderfunktionen	direktes Anzeigen des Kamerabildes Zusätzliche Schaltfunktionen, Internes Sprechen
Schaltkapazität	max. 2 x 36 VDC/2 A
Temperaturbereich	0°C bis +40°C

Technische Änderungen vorbehalten