



Geräteeigenschaften

- Audio- Innensprechstelle, Freisprech
- Montageart: Aufputzmontage (z.B. auf Schalterdose)
- Material: Gehäuse aus Kunststoff, Front Glas
- Farbe: Weiß, Anthrazit
- Rufunterscheidung: zwischen Türruf, Etagenruf und Türstationen
- Anzahl der wählbaren Ruftöne: 8
- Mithörsperre: ja
- Automatische Gesprächsabschaltung: ja
- Abschaltung des Ruftones: ja
- Ruftonlautstärke einstellbar: ja
- max. Lautstärke Rufton: ca. 72dB

Weitere Eigenschaften

- Anschluß eines Etagentasters möglich
- digitale Sprachverarbeitung in 2-Draht-QWIKBUS-Technik
- Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgt über Türsprechverstärker oder per Rotationsschalter
- Lautstärke über Funktionstaste einstellbar, mit akustischer Rückmeldung
- optionale Portamatfunktion (nur FS(V)40P)
- auch in Videoanlagen einsetzbar (nur FSV40)
- Optische Anzeige bei Rufstummenschaltung
- Tasten für Türöffner, Ein-/Ausschalten, Lautstärke und Licht
- Abmessungen: H 100mm x B 100mm x T 17mm
- Artikelnr.: FS40 (33418), FSV40 (33419), FS40P (33320), FSV40P (33421)

Abmessungen (in mm)

