



Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12 V/DC

Video-Ausgang: 1Vss / 75 Ohm

Farbsystem: PAL

Temperaturbereich: ca. -20°C bis +50°C

autom. Tag-/Nachtumschaltung

Fixobjektiv: 2,5mm

Gewicht: ca. 130g

Ausschnittgröße: 68mm x 63mm

Das Gehäuse ist Vandalensicher aus Alu-Druckguss. Das Gerät ist nicht wasserdicht! Tauchen Sie die Kamera niemals in Wasser ein! Verwenden Sie zur Reinigung der Kamera keine scharfen Reinigungsmittel oder sonstige Chemikalien! Die Montage darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen!

Wird die Kamera zweckentfremdet oder nicht ordnungsgemäß montiert bzw. angeschlossen, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Körperschäden und keine Garantie für die Kamera übernommen werden!

Kamera ausrichten und elektrischer Anschluß

- entfernen Sie die hintere Abdeckung durch lösen der zwei Schrauben.
- schalten Sie den Überwachungsmonitor ein und schwenken, bzw. neigen Sie die Kamera, bis der zu überwachende Bereich auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Rückseite der Kamera, dabei immer nach oben zeigt!
- Ist der gewünschte Überwachungsbereich eingestellt, schrauben Sie die hintere Abdeckung wieder fest.

