



Qwikbus Color-Videokamera KMD-60/DC-60



Das System

Die neue Videokamera DC-60 erweitert das Qwikbus Sprechanlagen-System um eine klassische Dome-Kamera mit neuester, hochauflösender Video-Technik. Das „Video-Auge“ ist mit der typischen Kuppel klar als solches erkennbar. Der sowohl horizontal als auch vertikal besonders große, einstellbare Schwenkbereich des Objektivs deckt auch ungünstige Erfassungswinkel optimal ab. Ergänzend zur hohen Lichtempfindlichkeit des CCD-Sensors sorgen leistungsstarke LED's mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung bei schlechten Lichtverhältnissen für die Ausleuchtung im Nahbereich. Zugleich zeigen diese dem Besucher die Aktivierung der Kamerafunktion an. Eine integrierte, zuschaltbare Heizung verhindert das Beschlagen von Objektiv und Kamerakuppel bei kalter Witterungslage.

Einsatzbereiche

Mit dem neuen Kamera-Modell DC-60/KMD-60 steht für Qwikbus Videosprechanlagen eine leistungsfähige Minidome-Kamera zur Verfügung. Im Gegensatz zu flächenbündigen Kameras ist bei diesem Kameratyp die Videofunktion auf den ersten Blick erkennbar. Durch den großen Schwenkbereich eignet sich das Gerät auch dort, wo ein geschwenkter Erfassungswinkel außerhalb der Objektivmitte erforderlich ist, z. B. bei zur Türstation versetzter Hauseingangstür.

Leistungsübersicht

- ▶ leistungsfähige Farb-Videokamera für Qwikbus Zweidraht-Sprechanlagen
- ▶ Minidome-Bauweise mit glasklarer Objektivkuppel
- ▶ als Komplettmodule für Designlinien Moduflex, Varoflex, Briefkästen Basic-Color sowie als Hinterbaugerät
- ▶ großer Schwenkbereich von $\pm 70^\circ$ horizontal und $\pm 70^\circ$ vertikal
- ▶ hohe Lichtempfindlichkeit (0,1 Lux) und Gegenlichtkompensation
- ▶ Beleuchtung wahlweise weiße oder Infrarot-LED's
- ▶ automatische Tag-/Nachtumschaltung
- ▶ zuschaltbare, automatisch geregelte Taupunkt-Heizung
- ▶ Verfügbarkeit: erhältlich ab 2. Quartal 2018

Kombinationen

Die neue Videokamera ist für alle Designlinien von STR und Lippert verfügbar. Der Kamera-Baustein DC-60 eignet sich zugleich für den Einbau in Technikfächer von Basic/Basic-Color Briefkastenanlagen sowie für den Hinterbau hinter Frontplatten von Außentürstationen. Für die Modulsysteme Moduflex und Varoflex ist die Kamera auch als komplettes Fertigmodul lieferbar.



633.38.90

DC-60/KMD-60 Qwikbus Video-Farbkamera

- ▶ für Qwikbus Zweidraht-Technik
- ▶ 1/3" SHARP CCD-Sensor, 3,6mm Festobjektiv,
- ▶ horizontal und vertikal schwenkbar +/- 70°
- ▶ Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux
- ▶ zuschaltbare Beleuchtung LED weiß bzw. IR
- ▶ zuschaltbare Taupunkt-Heizung
- ▶ Temperaturbereich -10°C/+50°C
- ▶ Stromversorgung über Qwikbus-System
- ▶ empfohlene Einbauhöhe: 160 cm

DC-60 Qwikbus Kamera-Baustein für Einbau in beschichtete Briefkastentüren

- ▶ für Briefkastenanlagen Basic Color
- Kamera- Baustein zum Einbau in Türstationen, Briefkästen und bauseits vorhandene Anlagen



633.38.90

KRBC-60 Qwikbus Kamera-Baustein für Hinterbau

- ▶ für alle STR|Lippert Designlinien mit Metallfronten für Hinterbau (Ausschnitt und Aufnahme erforderlich)

531.13.21
531.13.20**MVC-KRBC-60 Qwikbus Kamera-Modul für Moduflex**

- ▶ Komplettmodul mit Frontplatte, für Designlinie Moduflex
- Kamera-Modul mit Moduflex Frontplatte, Edelstahl gebürstet
Kamera-Modul mit Moduflex Frontplatte, Edelstahl poliert

633.38.80
633.38.81
633.38.83
633.38.85
633.38.84**KMD-60 Qwikbus Kamera-Modul für Varoflex**

- ▶ Komplettmodul für Designlinie Varoflex, einsetzbar in Kombination mit Unterputz-/ Aufputztürstationen

KMD-60, Qwikbus Kameramodul, weiß
KMD-60, Qwikbus Kameramodul, titan
KMD-60, Qwikbus Kameramodul, silber
KMD-60 Qwikbus Kameramodul, dunkelgrau
KMD-60, Qwikbus Kameramodul, braun

Alle Systemkomponenten für Ihre Qwikbus Sprechanlage finden Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Gesamtprogramms. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



silber



weiß



titan




dunkelgrau



braun

Individuelle Eingangsgestaltung



Türkommunikation



Briefkästen



Zutrittskontrolle




Infosysteme



Projektlösungen

Ihr Lippert Systempartner:



Ulrich Lippert GmbH & Co KG

Christian-Henkel-Straße 12
12349 Berlin
GERMANY

Telefon : +49 (0)30-75 77 40-0

Telefax : +49 (0)30-75 77 40-99

E-Mail : info@lippert.berlin

Internet : www.lippert.berlin