

	Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
	<b>409.02.07</b> <b>409.02.08</b>	<b>Metall-Kombitaster AV3-E (eckig)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rahmen Aluminium, Taster Edelstahl matt</li> <li>▶ Außen 82 x 24 mm / Stanzung 71,4 x 19,2 mm</li> </ul> Aluminium RAL 9016 weiß Aluminium graumetallic
	<b>409.70.04</b> <b>010.38.00</b>	Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück Gravur Schildeinlage
	<b>440.22.03</b>	<b>LED-Hinterleuchtung für Kombitaster AV3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ weiß, je Taster</li> </ul>
	<b>440.04.21</b>	<b>Lichtdrücker AF LED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ beleuchtbar, Drücker rot, mit Lichtsymbol</li> <li>▶ mit LED, für Stromversorgung 8-12 V</li> <li>▶ außen Ø 22 mm / Stanzung Ø 19 mm</li> </ul> Kragen Edelstahl matt
	<b>018.41.00</b>	<b>Infofeld</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Maß B 82 x H 82 mm flächenbündig</li> <li>▶ mit Halterung und Beschriftungseinlage</li> <li>▶ z. B. für Hausnummer, Öffnungszeiten etc.</li> <li>▶ LED-Hinterleuchtung bitte extra bestellen (2 x Art.-Nr. 440.22.03)</li> </ul>
	<b>581.13.53</b>	<b>Radar-Bewegungsmelder GBR-1 Hinterbau (montiert)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Maß B 82 x H 82 mm flächenbündig, mit Acrylscheibe</li> <li>▶ einstellbare Erfassungsweite 0,5 bis 10 m</li> <li>▶ einstellbare Helligkeitsschwelle für Tag-/Nachterkennung</li> <li>▶ einstellbare Einschaltdauer zwischen 5 sek. und 30 min.</li> <li>▶ Erfassungswinkel horizontal 80°, vertikal 32°</li> <li>▶ Stromversorgung 12 bis 30 V DC</li> </ul>
	<b>551.30.00</b>	<b>Codemodul Hinterbau (montiert)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für Zutrittskontrolle</li> <li>▶ Zifferntastatur, 12 Tasten</li> <li>▶ 12 VAC/50 mA</li> <li>▶ potenzialfreier Kontakt, 14 VAC/1,5 A</li> </ul>
	<b>592.10.00</b>	<b>Schlüsselschalter Hinterbau (montiert)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zum Schalten von Torantrieben etc.</li> <li>▶ inkl. Taster 2-polig</li> </ul>
	<b>633.30.90</b>	<b>TT 33 Qwikbus Audiomodul für Hinterbau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für Qwikbus 2-Draht-Technik</li> <li>▶ sprachgesteuerter Türsprechverstärker</li> <li>▶ bis zu 24 Klingel- und 1 Lichttaster aufschaltbar, erweiterbar mit KBX-E32 auf maximal 120 Klingeltaster</li> <li>▶ Schwachstrom-Lichttaster und Türöffner anschließbar</li> <li>▶ Außenmaß B 112/142 x H 64/80 x T 31 mm ohne Frontplatte</li> </ul>

ArtikelNr.	Beschreibung/Ausführung
	<p><b>CCD-KRBC-3 Qwikbus Farbkamera für Hinterbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für Qwikbus 2-Draht-Technik</li> <li>▶ CCD-Sensor, Objektiv 3,6 mm/92°</li> <li>▶ horizontal schwenkbar +/- 5°</li> <li>▶ Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux</li> <li>▶ Stromversorgung 12 V DC</li> <li>▶ Ausschnitt 71 x 71 mm für Hinterbau ohne Frontplatte, mit Adapter für Hinterbau</li> </ul>
<b>633.32.54</b>	
	<p><b>Aufpreis für 2. Namensschild</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Briefkastentür mit zwei Namensschildern AV-L2</li> <li>▶ z. B. für mehrere Namen oder Schildeinlage „Werbung ja/nein“</li> <li>▶ Blanko-Schildeinlage im Lieferumfang, Einlage „Werbung ja/nein“ bei Bedarf bitte extra bestellen</li> <li>▶ Schild als Ersatzteil siehe S.170, Art.-Nr. 427.02.00</li> </ul> <p>Aufpreis 2. Namensschild AV-L2 pro Tür</p>
<b>427.12.00</b>	
	<p><b>Schildeinlage „Werbung ja/nein“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wendeinlage, vom Nutzer je nach Wunsch einsetzbar</li> <li>60,0 x 14,9 mm für Schild AV-L1</li> <li>59,0 x 20,0 mm für Schild AV-L2</li> </ul>
<b>425.05.60</b>	
<b>425.05.70</b>	