















	Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
 	<p>515.15.00</p>	<p>KIL-33 Intelliport Audiomodul für Hinterbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Intelliport IP-Sprechanlagen ▶ Kombigerät aus Lautsprecher, Mikrofon und Controller ▶ bis zu 30 Klingeltasten direkt aufschaltbar ▶ Stromversorgung 12 V DC oder über Netzwerk (PoE) ▶ Anschluss für Intelliport Systemkamera ▶ Schwachstrom-Lichttaster und Türöffner anschließbar ▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte) ▶ Außenmaß B 112/142 x H 64/80 x T 31 mm
 	<p>515.16.21</p>	<p>MGM-KIL33 Intelliport Audiomodul für Moduflex</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Komplet modul für Designlinie Moduflex, Modulmaß 112 x 112 mm ▶ mit Audiomodul KIL33 für Intelliport IP-Sprechanlagen (Details siehe dort) ▶ Modulfront Edelstahl gebürstet ▶ passende Wandgehäuse bzw. Multifunktionsstelen ab S. 113
 	<p>511.15.00</p>	<p>KIC-3F Intelliport IP-Farbkamera für Hinterbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Intelliport IP-Sprechanlagen ▶ zum Anschluss an KIL-33 Audiomodul ▶ CCD-Sensor, Objektiv 3,6 mm, 80° Erfassungswinkel ▶ horizontal und vertikal schwenkbar +/-30° ▶ Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux ▶ zuschaltbare Taupunkt-Heizung ▶ Temperaturbereich -20°/+50° C ▶ Stromversorgung über Audiomodul ▶ umschaltbare Beleuchtung LED weiß ▶ empfohlene Einbauhöhe: 160 cm über OKFF ▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte)
 	<p>511.16.21</p>	<p>MVC-KIC-3F Intelliport Videokamera für Moduflex</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Komplet modul für Designlinie Moduflex, Modulmaß 112 x 112 mm ▶ mit Kameraeinheit KIC-3F für Intelliport IP-Sprechanlagen (Details siehe dort) ▶ Modulfront Edelstahl gebürstet ▶ passende Wandgehäuse bzw. Multifunktionsstelen ab S. 113
	<p>633.40.00 633.40.10 633.40.20 633.40.30</p>	<p>BTV Klingel-Tastenverbinder</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Türstationen Secuflex und Alumira (Tasterabstand 28 mm vertikal) ▶ nur nutzbar in Verbindung mit Audiomodulen TT33 für Qwikbus und Intelliport ▶ einfache, schnelle Verdrahtung der Klingeltasten <p>für 4 Tasten für 6 Tasten für 8 Tasten für 10 Tasten</p>
	<p>633.40.40 633.40.50 633.40.60</p>	<p>BTV Verbindungskabel</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ für das Easy-Connect System ▶ für Türstationen mit BTV/PTK Plano Kombitaster Klein ▶ verbindet die BTV/PTK miteinander und mit dem Kil-33 ▶ in den Längen 120, 200 und 310 mm <p>120 mm lang 200 mm lang 310 mm lang</p>

	Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
	<p>519.20.00 a. A. 519.21.00 a. A. 519.22.00 a. A. 519.23.00 a. A.</p>	<p>IP-Switch</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ethernet LAN 10/100, Class 3 IEEE 802.3af ▶ PoE-fähig (Power over Ethernet) ▶ Input 90-260 VAC, 50-60 Hz <p>KIN-8, 8 Ports RJ-45 KIN-16, 16 Ports RJ-45 KIN-24, 24 Ports RJ-45 KIN-4, 4 Ports RJ-45</p>
	<p>592.20.00</p>	<p>Elektro-Türöffner 118 kompakt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 10 – 24 V AC/DC ▶ für Türanschlag DIN links oder rechts
	<p>519.41.00</p>	<p>TCR IP4 Fernschaltgerät</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ zur Schaltung von bis zu vier elektrischen Geräten über Netzwerk (TCP/IP) ▶ integrierte Zeitschaltfunktion ▶ für Hutschienenmontage, 4 Teilungseinheiten
	<p>591.14.00</p>	<p>KNG12 Netzgerät</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 12 V DC / 15 W ▶ für Hutschienenmontage, 1 Teilungseinheit