








Montagearten




Frontüberstand UP




Schattenfuge UP



Verkleidung AP




Türpaneel



Stele freistehend


Türkommunikation und Zutrittskontrolle




Klingeltaster



Lichttaster



Sprechgitter




Kamera




Kamera




Türrufmodul




Codemodul



RFID-Leser




Fingerscanner




Bewegungsmelder


Materialien und Oberflächen



Edelstahl gebürstet




Edelstahl poliert




Edelstahl
PVD-beschichtet



Messing geschliffen



Messing poliert



Messing patiniert

SECUFLEX

Das System

Die Designlinie Secuflex überzeugt durch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und höchste Sicherheit bei Außentürstationen. Neben im Schnelllieferprogramm verfügbaren Standardausführungen sind individuelle Ergänzungen mit Technik für Türkommunikation und Zutrittskontrolle, millimetergenaue Maßfertigung sowie Applikationen für Beschriftung und Zusatzfunktionen selbstverständlich. Das Sicherheitskonzept von Secuflex ist auch viele Jahre nach Markteinführung immer noch maßgebend für höchsten Vandalismus-schutz: Eine äußerst widerstandsfähige, 2,5 mm starke Frontplatte, durchstoßgeschütztes und flächenbündiges Sprechgitter, flächenbündige Klingeltaster und Namensschilder, Namensschilder aus schlagfestem und schwer entflammbarem Kunststoff.

Einsatzbereiche

Ob in Wandmontage für Auf- oder Unterputz, als Türpaneel oder freistehend: Mit Secuflex können fast alle Anwendungsbereiche optimal abgedeckt werden. Von der Einzelstation für das Einfamilienhaus bis zu sehr komplexen Großanlagen bewähren sich bereits tausende Secuflex Außentürstationen seit vielen Jahren im Alltag.

Funktionalität und Eigenschaften

- ▶ Türstationen in Standard- und Sonderausführungen
- ▶ Standardausführungen Serien 410, 411, 421, 510 und 511 im Lippert Schelllieferprogramm ab Lager verfügbar
- ▶ höchste Vandalismusschutz-Stufe AV3-B mit dem von Lippert patentierten System
- ▶ flächenbündige Funktionselemente für wenig Angriffsfläche
- ▶ vielfältige Materialien und Oberflächen
- ▶ individuelle Maße und geometrische Sonderformen realisierbar
- ▶ Beschriftungen mit Straßennamen, Hausnummern, Firmenlogos erfolgen im haus-eigenen Gravierstudio
- ▶ perfekte Integration der Lippert Systemtechnik wie Lautsprecher- und Kameraeinheiten, digitales Touch-Türterminal, Komponenten für Zutrittskontrolle sowie Bewegungsmelder
- ▶ als systemoffenes Produkt ermöglicht Secuflex auch den passgenauen Einbau für Elemente von Fremdherstellern

Material und Oberflächen

- ▶ Fronten in Edelstahl gebürstet, poliert oder PVD-beschichtet „Titanmessing“ sowie in Echtmessing geschliffen, poliert oder patiniert „Baubronze“
- ▶ Sonderausführungen auf Anfrage
- ▶ sorgfältige, materialgerechte Verarbeitung

Kombinationen

Für Zweidraht-Busanlagen stellt Qwikbus eine der besten, in tausenden Installationen bewährte Lösung dar. Intelliport arbeitet mit nativer IP-Technik für netzwerk-basierte Sprechanlagen. Codemodul, Kartenleser oder Fingerscanner binden zeitgemäße Zugangssteuerung nahtlos in die Designlinie ein.

Zur Ergänzung kann Secuflex ideal mit Briefkastensystemen der Designlinie Basic sowie mit dem Infosystem Signoplan kombiniert werden.

Standard- und Sonderlösungen

Gängige Standardlösungen sind als Katalogartikel verfügbar. Aufgrund der Vielzahl von möglichen Lösungen empfehlen wir, unseren Planungsservice zu nutzen. Bitte übersenden Sie uns Ihre Entwürfe und Anforderungen. Hierzu hilft Ihnen auch das Serviceformular auf S. 143. Unsere Planungsspezialisten unterstützen Sie gern.

Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung


Serie 410 Sicherheits-Türstation Audio

- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3-B
- ▶ Frontplatte 2,5 mm stark
- ▶ flächenbündiges Secuflex Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, frontbündig integriert
- ▶ mit beigefügtem Sicherheitswerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED weiß optional
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet




Standard Edelstahl, 1-reihig

	Typ/Kontakte	Front	UP-Kasten
		B x H (mm)	B x H x T (mm)
241.01.21	410-1/1	161 x 251	131 x 221 x 48
241.02.21	410-1/2	161 x 279	131 x 249 x 48
241.03.21	410-1/3	161 x 307	131 x 277 x 48
241.04.21	410-1/4	161 x 335	131 x 305 x 48
241.05.21	410-1/5	161 x 363	131 x 333 x 48
241.06.21	410-1/6	161 x 391	131 x 361 x 48
241.07.21	410-1/7	161 x 419	131 x 389 x 48
241.08.21	410-1/8	161 x 447	131 x 417 x 48
241.09.21	410-1/9	161 x 475	131 x 445 x 48
241.10.21	410-1/10	161 x 503	131 x 473 x 48
241.11.21	410-1/11	161 x 531	131 x 501 x 48
241.12.21	410-1/12	161 x 559	131 x 529 x 48



Standard Edelstahl, 2-reihig

	Kontakte	Front	UP-Kasten
		B x H (mm)	B x H x T (mm)
242.04.21	410-2/4	260 x 235	230 x 205 x 48
242.06.21	410-2/6	260 x 263	230 x 233 x 48
242.08.21	410-2/8	260 x 291	230 x 261 x 48
242.10.21	410-2/10	260 x 319	230 x 289 x 48
242.12.21	410-2/12	260 x 347	230 x 317 x 48
242.14.21	410-2/14	260 x 375	230 x 345 x 48
242.16.21	410-2/16	260 x 403	230 x 373 x 48
242.18.21	410-2/18	260 x 431	230 x 401 x 48
242.20.21	410-2/20	260 x 459	230 x 429 x 48
242.22.21	410-2/22	260 x 487	230 x 457 x 48
242.24.21	410-2/24	260 x 515	230 x 485 x 48



Standard Edelstahl, 3-reihig

	Kontakte	Front	UP-Kasten
		B x H (mm)	B x H x T (mm)
243.12.21	410-3/12	355 x 291	325 x 261 x 48
243.15.21	410-3/15	355 x 319	325 x 289 x 48
243.18.21	410-3/18	355 x 347	325 x 317 x 48
243.21.21	410-3/21	355 x 375	325 x 345 x 48
243.24.21	410-3/24	355 x 403	325 x 373 x 48
243.27.21	410-3/27	355 x 431	325 x 401 x 48
243.30.21	410-3/30	355 x 459	325 x 429 x 48

289.10.21	Aufpreis für Ausführung Aufputz in Edelstahl gebürstet
409.70.04	Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück
711.81.00	Gravur Schildeinlage AV3-B
006.12.00	Vorverdrahtung Qwikbus
006.02.00	Vorverdrahtung Intelliport

- ▶ ohne Technik; Systemtechnik für Qwikbus ab S. 14, für Intelliport ab S. 56
- ▶ Zubehör ab S. 102
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 143

Serie 411 Sicherheits-Türstation Audio mit Lichttaster


- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3-B
- ▶ Frontplatte 2,5 mm stark
- ▶ flächenbündiges Secuflex Sprechgitter mit Universal-adapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Edeltastertaster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, frontbündig integriert
- ▶ mit beigefügtem Sicherheitswerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED weiß
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet



Standard Edelstahl, 1-reihig, mit Lichttaster

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
411-1/1	161 x 279	131 x 249 x 48
411-1/2	161 x 307	131 x 277 x 48
411-1/3	161 x 335	131 x 305 x 48
411-1/4	161 x 363	131 x 333 x 48
411-1/5	161 x 391	131 x 361 x 48
411-1/6	161 x 419	131 x 389 x 48
411-1/7	161 x 447	131 x 417 x 48
411-1/8	161 x 475	131 x 445 x 48
411-1/9	161 x 503	131 x 473 x 48
411-1/10	161 x 531	131 x 501 x 48
411-1/11	161 x 559	131 x 529 x 48
411-1/12	161 x 587	131 x 557 x 48


- 241.41.21**
- 241.42.21**
- 241.43.21**
- 241.44.21**
- 241.45.21**
- 241.46.21**
- 241.47.21**
- 241.48.21**
- 241.49.21**
- 241.50.21**
- 241.51.21**
- 241.52.21**



Standard Edelstahl, 2-reihig, mit Lichttaster

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
411-2/4	260 x 263	230 x 233 x 48
411-2/6	260 x 291	230 x 261 x 48
411-2/8	260 x 319	230 x 289 x 48
411-2/10	260 x 347	230 x 317 x 48
411-2/12	260 x 375	230 x 345 x 48
411-2/14	260 x 403	230 x 373 x 48
411-2/16	260 x 431	230 x 401 x 48
411-2/18	260 x 459	230 x 429 x 48
411-2/20	260 x 487	230 x 457 x 48
411-2/22	260 x 515	230 x 485 x 48
411-2/24	260 x 543	230 x 513 x 48

- 242.42.21**
- 242.43.21**
- 242.44.21**
- 242.45.21**
- 242.46.21**
- 242.47.21**
- 242.48.21**
- 242.49.21**
- 242.50.21**
- 242.51.21**
- 242.52.21**



Standard Edelstahl, 3-reihig, mit Lichttaster

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
411-3/12	355 x 319	325 x 289 x 48
411-3/15	355 x 347	325 x 317 x 48
411-3/18	355 x 375	325 x 345 x 48
411-3/21	355 x 403	325 x 373 x 48
411-3/24	355 x 431	325 x 401 x 48
411-3/27	355 x 459	325 x 429 x 48
411-3/30	355 x 487	325 x 457 x 48

- 243.44.21**
- 243.45.21**
- 243.46.21**
- 243.47.21**
- 243.48.21**
- 243.49.21**
- 243.50.21**

- 289.10.21**
- 409.70.04**
- 711.81.00**
- 006.12.00**
- 006.02.00**


- Aufpreis für Ausführung Aufputz in Edelstahl gebürstet
- Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück
- Gravur Schildeinlage AV3-B
- Vorverdrahtung Qwikbus
- Vorverdrahtung Intelliport

Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung

Serie 510 Sicherheits-Türstation Audio PVD


- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3-B
- ▶ Frontplatte 2,5 mm stark
- ▶ flächenbündiges Secuflex Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, frontbündig integriert
- ▶ mit beigefügtem Sicherheitswerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED weiß
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl poliert PVD „Titanmessing“



Standard Titanmessing, 1-reihig


	Typ/Kontakte	Front	UP-Kasten
		B x H (mm)	B x H x T (mm)
251.01.25	510-1/1	161 x 251	131 x 221 x 48
251.02.25	510-1/2	161 x 279	131 x 249 x 48
251.03.25	510-1/3	161 x 307	131 x 277 x 48
251.04.25	510-1/4	161 x 335	131 x 305 x 48
251.05.25	510-1/5	161 x 363	131 x 333 x 48
251.06.25	510-1/6	161 x 391	131 x 361 x 48
251.07.25	510-1/7	161 x 419	131 x 389 x 48
251.08.25	510-1/8	161 x 447	131 x 417 x 48
251.09.25	510-1/9	161 x 475	131 x 445 x 48
251.10.25	510-1/10	161 x 503	131 x 473 x 48
251.11.25	510-1/11	161 x 531	131 x 501 x 48
251.12.25	510-1/12	161 x 559	131 x 529 x 48

Standard Titanmessing, 2-reihig



	Kontakte	Front	UP-Kasten
		B x H (mm)	B x H x T (mm)
252.04.25	510-2/4	260 x 235	230 x 205 x 48
252.06.25	510-2/6	260 x 263	230 x 233 x 48
252.08.25	510-2/8	260 x 291	230 x 261 x 48
252.10.25	510-2/10	260 x 319	230 x 289 x 48
252.12.25	510-2/12	260 x 347	230 x 317 x 48
252.14.25	510-2/14	260 x 375	230 x 345 x 48
252.16.25	510-2/16	260 x 403	230 x 373 x 48
252.18.25	510-2/18	260 x 431	230 x 401 x 48
252.20.25	510-2/20	260 x 459	230 x 429 x 48
252.22.25	510-2/22	260 x 487	230 x 457 x 48
252.24.25	510-2/24	260 x 515	230 x 485 x 48

Standard Titanmessing, 3-reihig



	Kontakte	Front	UP-Kasten
		B x H (mm)	B x H x T (mm)
253.12.25	510-3/12	355 x 291	325 x 261 x 48
253.15.25	510-3/15	355 x 319	325 x 289 x 48
253.18.25	510-3/18	355 x 347	325 x 317 x 48
253.21.25	510-3/21	355 x 375	325 x 345 x 48
253.24.25	510-3/24	355 x 403	325 x 373 x 48
253.27.25	510-3/27	355 x 431	325 x 401 x 48
253.30.25	510-3/30	355 x 459	325 x 429 x 48

- 409.70.04** Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück
- 711.81.00** Gravur Schildeinlage AV3-B
- 006.12.00** Vorverdrahtung Qwikbus
- 006.02.00** Vorverdrahtung Intelliport


- ▶ ohne Technik; Systemtechnik für Qwikbus ab S. 14, für Intelliport ab S. 56
- ▶ Zubehör ab S. 102
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 143

Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung

Serie 511 Sicherheits-Türstation Audio PVD mit Lichttaster


- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3-B
- ▶ Frontplatte 2,5 mm stark
- ▶ flächenbündiges Secuflex Sprechgitter mit Universal-adapter für handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Edelstahl-taster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, frontbündig integriert
- ▶ mit beigefügtem Sicherheitswerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED weiß
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl poliert PVD „Titanmessing“



251.41.25
251.42.25
251.43.25
251.44.25
251.45.25
251.46.25
251.47.25
251.48.25
251.49.25
251.50.25
251.51.25
251.52.25

Standard Titanmessing, 1-reihig, mit Lichttaster


Typ/Kontakte	Front	UP-Kasten
	B x H (mm)	B x H x T (mm)
511-1/1	161 x 279	131 x 249 x 48
511-1/2	161 x 307	131 x 277 x 48
511-1/3	161 x 335	131 x 305 x 48
511-1/4	161 x 363	131 x 333 x 48
511-1/5	161 x 391	131 x 361 x 48
511-1/6	161 x 419	131 x 389 x 48
511-1/7	161 x 447	131 x 417 x 48
511-1/8	161 x 475	131 x 445 x 48
511-1/9	161 x 503	131 x 473 x 48
511-1/10	161 x 531	131 x 501 x 48
511-1/11	161 x 559	131 x 529 x 48
511-1/12	161 x 587	131 x 557 x 48



252.42.25
252.43.25
252.44.25
252.45.25
252.46.25
252.47.25
252.48.25
252.49.25
252.50.25
252.51.25
252.52.25

Standard Titanmessing, 2-reihig, mit Lichttaster

Kontakte	Front	UP-Kasten
	B x H (mm)	B x H x T (mm)
511-2/4	260 x 263	230 x 233 x 48
511-2/6	260 x 291	230 x 261 x 48
511-2/8	260 x 319	230 x 289 x 48
511-2/10	260 x 347	230 x 317 x 48
511-2/12	260 x 375	230 x 345 x 48
511-2/14	260 x 403	230 x 373 x 48
511-2/16	260 x 431	230 x 401 x 48
511-2/18	260 x 459	230 x 429 x 48
511-2/20	260 x 487	230 x 457 x 48
511-2/22	260 x 515	230 x 485 x 48
511-2/24	260 x 543	230 x 513 x 48




253.44.25
253.45.25
253.46.25
253.47.25
253.48.25
253.49.25
253.50.25

Standard Titanmessing, 3-reihig, mit Lichttaster

Kontakte	Front	UP-Kasten
	B x H (mm)	B x H x T (mm)
511-3/12	355 x 319	325 x 289 x 48
511-3/15	355 x 347	325 x 317 x 48
511-3/18	355 x 375	325 x 345 x 48
511-3/21	355 x 403	325 x 373 x 48
511-3/24	355 x 431	325 x 401 x 48
511-3/27	355 x 459	325 x 429 x 48
511-3/30	355 x 487	325 x 457 x 48

409.70.04
711.81.00
006.12.00
006.02.00

Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück
Gravur Schildeinlage AV3-B
Vorverdrahtung Qwikbus
Vorverdrahtung Intelliport



WE

Artikelnr.



Lautsprecher
TT33

633.30.90



Haustelefon
Audio
HT40

633.35.60



Netzgerät
BNG333

633.39.60

Türstation
Secuflex
Serie 410

Edelstahl
Typ

1-reihig

	Artikelnr.	Türstation Secuflex Serie 410	Lautsprecher TT33	Haustelefon Audio HT40	Netzgerät BNG333
1	545.01.21	410-1/1	1	1	1
2	545.02.21	410-1/2	1	2	1
3	545.03.21	410-1/3	1	3	1
4	545.04.21	410-1/4	1	4	1
5	545.05.21	410-1/5	1	5	1
6	545.06.21	410-1/6	1	6	1
7	545.07.21	410-1/7	1	7	1
8	545.08.21	410-1/8	1	8	1
9	545.09.21	410-1/9	1	9	1
10	545.10.21	410-1/10	1	10	1
11	545.11.21	410-1/11	1	11	1
12	545.12.21	410-1/12	1	12	1

2-reihig

4	545.21.21	410-2/4	1	4	1
6	545.22.21	410-2/6	1	6	1
8	545.23.21	410-2/8	1	8	1
10	545.24.21	410-2/10	1	10	1
12	545.25.21	410-2/12	1	12	1
14	545.26.21	410-2/14	1	14	1
16	545.27.21	410-2/16	1	16	1
18	545.28.21	410-2/18	1	18	1
20	545.29.21	410-2/20	1	20	1
22	545.30.21	410-2/22	1	22	1
24	545.31.21	410-2/24	1	24	1

3-reihig

9	545.42.21	410-3/9	1	9	1
12	545.43.21	410-3/12	1	12	1
15	545.44.21	410-3/15	1	15	1
18	545.45.21	410-3/18	1	18	1
21	545.46.21	410-3/21	1	21	1
24	545.47.21	410-3/24	1	24	1
27	545.48.21	410-3/27	1	27	1
30	545.49.21	410-3/30	1	30	1



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung

296.01.21







Secuflex Kommunikationsstelen

- ▶ Basic Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Klingeltaster Typ AV3-B vandalismusgeschützt, flächenbündig, LED weiß
- ▶ im Standard Revisionszugang rückseitig
- ▶ Fußplatte hinten überstehend; zwei geschützte Befestigungsbohrungen im Innenbereich
- ▶ Front und Korpus Edelstahl gebürstet
- ▶ Bestückung / Sondermaße nach Vorgabe








B 220 x H 1800 x T 80 mm, BSM-R1 / Typ R
Bestückung / Sondermaße nach Vorgabe

Beispiel-Abbildung, kundenspezifische Sonderausführung

- ▶ Systemtechnik für Qwikbus ab S. 14, für Intelliport ab S. 56
- ▶ Zubehör ab S. 102
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 143

	Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
	<p>633.30.90</p>	<p>TT-33 Qwikbus Audiomodul für Hinterbau*</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Qwikbus Zweidraht-Sprechanlagen ▶ Hinterbaugerät für flächenbündigen Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Sprechgitter erforderlich)
	<p>633.37.79</p>	<p>KRBC-3F Qwikbus Videokamera für Hinterbau*</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Qwikbus Zweidraht-Sprechanlagen ▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Ausschnitt erforderlich)
	<p>633.38.90</p>	<p>KRBC-6o Qwikbus Videokamera für Einbau*</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Qwikbus Zweidraht-Sprechanlagen ▶ Einbaubaugerät Minidome für Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Ausschnitt erforderlich)
	<p>515.15.00</p>	<p>KIL-33 Intelliport Audiomodul für Hinterbau**</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Intelliport IP-Sprechanlagen ▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Sprechgitter erforderlich)
	<p>511.15.00</p>	<p>KIC-3F Intelliport Videokamera für Hinterbau**</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Intelliport IP-Sprechanlagen ▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Ausschnitt erforderlich)
	<p>470.01.00 470.02.00 470.03.00</p>	<p>Pflegeöl für Edelstahl und Messing</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ gebrauchsfertiges Reinigungs- und Pflegemittel ▶ zum einfachen Auftragen und Nachwischen ▶ pflegt, reinigt und schützt ▶ wirkt schmutz- und wasserabweisend ▶ dauerhafte Wirkung nur bei regelmäßiger Anwendung <p>Spezial-Pflegemittel, Flasche 50 ml Spezial-Pflegemittel, Flasche 500 ml Spezial-Pflegemittel, Flasche 1000 ml</p>

* Details siehe S. 36/37
** Details siehe ab S. 66

	Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
	<p>409.23.21 409.23.25</p> <p>409.70.01 409.70.09 409.70.04 409.50.21</p>	<p>AV3-B Kombitaster V2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ mit integriertem Namensschild, flächenbündig Taster Edelstahl matt Taster Edelstahl poliert „Titanmessing“ <p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> Namensschildeinlage 49 x 13 mm Einlage mit Lichtsymbol Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück Schlüssel AV3 aus Edelstahl
	010.38.00	<p>Schildeinlage AV3-B</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ beschriftet nach Textvorgabe, bis 15 Zeichen
	409.70.09	<p>Schildeinlage Lichtsymbol</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lichtsymbol rot
	409.70.04	<p>Etiketten für Selbstbeschriftung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 3 Bogen à 88 Stück
	409.50.21	<p>AV3-B Schlüssel</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sicherheitsschlüssel zum Öffnen des Namensschildes
	<p>440.24.62 440.24.64 440.24.66 440.24.68</p>	<p>LED-Streifen weiß für Hinterleuchtung transluzenter Namensschilder (Inoplan, Basic, Secuflex, Aperta, Alumira)</p> <ul style="list-style-type: none"> LED-Streifen 48 mm, 2 LED LED-Streifen 104 mm, 4 LED LED-Streifen 160 mm, 6 LED LED-Streifen 216 mm, 8 LED
	<p>006.12.00 006.02.00</p>	<p>Vorverdrahtung Qwikbus Vorverdrahtung Inteliport</p>
	<p>440.04.20 440.04.21 440.04.25 440.04.26</p>	<p>Lichttaster LED</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ beleuchtbar, Taster rot, mit Lichtsymbol ▶ außen Ø 22 mm / Ausschnitt Ø 19,1 mm <ul style="list-style-type: none"> Kragen Edelstahl poliert Kragen Edelstahl matt Kragen Edelstahl PVD poliert „Titanmessing“ Kragen Edelstahl PVD poliert anthrazit