



Funkgongs – Die flexible Klingelerweiterung



Das Produkt

Mit dem Steckdosen-Funkgong von STR | LIPPERT lassen sich einfach und schnell Türrufe von der Innensprechstelle drahtlos an den Empfänger übermitteln. Sowohl Qwikbus Innensprechstellen als auch analoge STR Innensprechstellen können mit einem kleinen Sendemodul ausgestattet werden. Der Empfänger wird einfach in eine Schuko-Steckdose gesteckt. Dieser Empfänger signalisiert eingehende Türrufe akustisch mit einem eigenen Rufton sowie optisch mit dem integrierten Blitzlicht. Ein Sender kann auf Wunsch mehrere Funkgong-Empfänger ansteuern. Umgekehrt ist es ebenfalls möglich, dass ein Funkgong-Empfänger den Türruf von mehreren Innensprechstellen signalisieren kann.

Einsatzbereiche



Das Produkt bietet Einsatzmöglichkeiten im Wohn-, Büro- oder Gewerbebereich. Rufsignale können in von der Position der Innensprechstelle weiter entfernte Räume, auf Hof und Terrasse oder in Nebenräume wie Werkstatt, Keller oder Garage übertragen werden. In lauter Umgebung oder für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen wird die Wahrnehmung eines Türrufes durch die einstellbare Lautstärke des Ruftones und durch das optische Blinksignal verbessert.

Leistungsübersicht

- ▶ schnelle und einfache Nachrüstung; der Sender wird in die Innensprechstelle eingesetzt; der Funkgong-Empfänger passt in jede Schuko-Steckdose (D/A/NL/S/N)
- ▶ drahtlose Übertragung des Rufsignals, daher kein Verlegen von Leitungen erforderlich
- ▶ einfache Programmierung
- ▶ Rufmelodie, Lautstärke und Ruftonlänge einstellbar
- ▶ optisches Blinksignal zuschaltbar
- ▶ je Funkgong-Empfänger können bis zu 32 Sendemodule eingelernt werden; jeweils mit gewünschter Kombination aus Rufton, Ruftondauer und Blinksignal
- ▶ energiesparend, nur 0,3 W im Stand-by-Betrieb
- ▶ Steckdosenplatz am Empfänger durchgeführt, dadurch kein Verlust des Steckplatzes
- ▶ zuverlässige, große Reichweite (bis zu 100 m unter Freifeldbedingungen)


Kombinationen

Die Funkgongs von STR|Lippert können mit den Systemen Qwikbus und Intelliport sowie in Verbindung mit den analogen Innensprechstellen eingesetzt werden.

ArtikelNr.	Beschreibung/Ausführung
	<p>FGB40 Funkgong für Qwikbus Innensprechstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ zur drahtlosen Übermittlung eines Türrufes von Innensprechstellen auf den Steckdosen-Funkgong ▶ akustische und optische Signalgebung ▶ 230 V AC, 50 Hz; IP20 ▶ Leistungsaufnahme 0,3 W im Stand-by <p>FGB40 Set Steckdosen-Funkgong und Sendemodul Qwikbus für HT/VH/VFS40/45</p> <p>85125 85127 85128</p> <p>FGE40 Steckdosen-Funkgong einzeln, weiß FGM40 Sendemodul Qwikbus für HT/VH/VFS40/45</p>
	<p>FG40 Funkgong für analoge STR Innensprechstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ zur drahtlosen Übermittlung eines Türrufes von Innensprechstellen auf den Steckdosen-Funkgong ▶ akustische und optische Signalgebung ▶ 230 V AC, 50 Hz; IP20 ▶ Leistungsaufnahme 0,3 W im Stand-by <p>FG40 Set Steckdosen-Funkgong und Sendeeinheit für analoge Innensprechstellen</p> <p>85126 85127 85129</p> <p>FGE40 Steckdosen-Funkgong einzeln, weiß FGS40 Sendeeinheit für Anschluss an analoge Sprechstellen</p>

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Individuelle Eingangsgestaltung



Türkommunikation



Briefkästen



Zutrittskontrolle



Infosysteme



Projektlösungen

Ihr STR Elektronik Systempartner:



STR Elektronik
Josef Schlechtinger GmbH

Auf dem Ohl 9
57482 Wenden
GERMANY

Telefon : +49 (0)2762 - 9316-0
Telefax : +49 (0)2762 - 9316-18

E-Mail : info@str-elektronik.de
Internet : www.str-elektronik.de