

Artikelnr.	Preis €	RG	Beschreibung/Ausführung
			TT33 Qwikbus Audiomodul für Hinterbau <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Qwikbus 2-Draht-Technik ▶ sprachgesteuerter Türsprechverstärker ▶ bis zu 24 Klingel- und 1 Lichttaster aufschaltbar, erweiterbar mit E32 auf maximal 184 Klingeltaster ▶ Schwachstrom-Lichttaster und Türöffner anschließbar ▶ Außenmaß B 112/142 x H 64/80 x T 31 mm
33309	123,00	3	ohne Frontplatte
			E32 Qwikbus Tastenexpander <ul style="list-style-type: none"> ▶ zum Anschluss von bis zu 32 zusätzlichen Klingeltasten pro Expander an TT33 ▶ bis zu 5 Expander können hintereinander geschaltet werden = max. 184 Klingeltasten
33345	49,00	3	
			MGM-TT33 Qwikbus Audiomodul für Moduflex <ul style="list-style-type: none"> ▶ wie TT33, als Komplettmodul für Designlinie Moduflex ▶ Modulfront Edelstahl gebürstet
535.11.21	253,00	3	
			KRBC-3F Qwikbus Farbkamera <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Qwikbus 2-Draht-Technik ▶ CCD-Sensor, Objektiv 3,6 mm ▶ horizontal und vertikal schwenkbar +/- 30° ▶ Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux ▶ Zuschaltbare Taupunkt-Heizung ▶ Temperaturbereich -10°/+50° C ▶ Spannungsversorgung über Busleitung ▶ umschaltbare Beleuchtung weiß/IR ▶ empfohlene Einbauhöhe: 160 cm ▶ für alle STR Lippert Designlinien mit Metallfronten ▶ ohne Frontplatte, Hinterbaugerät
33377	555,00	3	
			MVC-KRBC-3F Qwikbus Farbkamera für Moduflex <ul style="list-style-type: none"> ▶ Komplettmodul mit Frontplatte, für Designlinie Moduflex, Edelstahl gebürstet
531.12.21	675,00	3	

Artikelnr. Preis € RG Beschreibung/Ausführung



DC-60 Qwikbus Color-Kamera-Baustein

- ▶ zum Einbau in Türstationen, Briefkästen und bereits bauseits vorhandene Anlagen
- ▶ für Qwikbus 2-Draht-Technik
- ▶ CCD-Sensor, Objektiv 3,6 mm
- ▶ Horizontal und vertikal schwenkbar +/- 70°
- ▶ Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux
- ▶ zuschaltbare Beleuchtung LED weiß bzw. IR
- ▶ zuschaltbare Taupunkt-Heizung
- ▶ Temperaturbereich -10°C bis +50°C
- ▶ Spannungsversorgung über Busleitung
- ▶ empfohlene Einbauhöhe: 160 cm
- ▶ Ausschnittgröße: B 80 mm x H 80 mm

33389W	495,00	3	weiß
33389B	495,00	3	braun
33389A	520,00	3	anthrazit
33389M	520,00	3	grau-metallic



33388 555,00 3 KRBC-60 Qwikbus Color-Kamera-Baustein für Hinterbau

- ▶ für Qwikbus 2-Draht-Technik
- ▶ CCD-Sensor, Objektiv 3,6 mm
- ▶ horizontal und vertikal schwenkbar +/- 70°
- ▶ Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux
- ▶ Zuschaltbare Taupunkt-Heizung
- ▶ Temperaturbereich -10°/+50° C
- ▶ Spannungsversorgung über Busleitung
- ▶ zuschaltbare Beleuchtung LED weiß bzw. IR
- ▶ empfohlene Einbauhöhe: 160 cm
- ▶ für alle STR|Lippert Designlinien mit Metallfronten
- ▶ ohne Frontplatte, Hinterbaugerät



531.13.21 675,00 3 MVC-KRBC-60 Qwikbus Kamera-Modul für Moduflex

- ▶ Komplettdesign mit Frontplatte, für Designlinie Moduflex, Edelstahl gebürstet



33391 130,00 3 KBS 3-3 Qwikbus Videokonverter

- ▶ zum Anschluss externer Kameras an Qwikbus 2-Draht-Anlagen

	Artikelnr.	Preis €	RG	Beschreibung/Ausführung
 	13607	572,00	3	DBM40 Digitales Türrufmodul Qwikbus für Hinterbau <ul style="list-style-type: none"> ▶ für alle STR/Lippert Designlinien mit Metallfronten ▶ ohne Frontplatte, Hinterbaugerät ▶ platzsparende Alternative zu Klingeltastern ▶ 3,5" Farbdisplay ▶ hinterleuchtete Bedientasten im Modul integriert ▶ elektronische Teilnehmerliste mit bis zu 500 Namen ▶ Programmierung am Gerät, über USB / Micro-SD-Karte ▶ Stromversorgung 12 V AC / 24 V DC ▶ Codemodul EMV3 für Zifferneingabe optional
	13603	398,00	3	EMV3 Eingabe-Modul-Vandalensicher für Hinterbau <ul style="list-style-type: none"> ▶ technische Informationen s. S. 112
 	13608	185,00	3	DBM40 Extender <ul style="list-style-type: none"> ▶ ermöglicht Leitungslängen bis 150 Meter zwischen DBM40 und PC ▶ einfaches Aktualisieren der Namensliste im DBM40 ▶ Lieferung inklusive DBM40 Extender Anschlussplatine ▶ Für den Betrieb wird zusätzlich benötigt: <ul style="list-style-type: none"> mindestens CAT-5 Kabelverbindung auf eine Netzwerkdose aufgelegt zwischen DBM40 und PC, Patchkabel zwischen Anschlussdose und DBM40 Extender, USB-B-Kabel zwischen DBM40 Extender und PC
 	33369	79,00	3	TÖK2D Türöffner-Konverter <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anschluss der Türstation inkl. Türöffner mit 2 Drähten
	33400	17,50	3	BTV Klingel-Tastenverbinder <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Türstationen Robusto und Alumira (Tasterabstand 28 mm vertikal) ▶ nur nutzbar in Verbindung mit Audiomodul TT33 (ab Softwareversion 11) für Qwikbus und KIL-33 für Intelliport ▶ einfache, schnelle Verdrahtung der Klingeltasten
	33401	22,50	3	für 4 Tasten
	33402	30,00	3	für 6 Tasten
	33403	42,00	3	für 8 Tasten
			3	für 10 Tasten
	33404	2,75	3	BTVC Verbindungskabel für Qwikbus <ul style="list-style-type: none"> ▶ für das Easy-Connect System ▶ für Türstationen mit BTV / PTK Plano Kombitaster klein ▶ verbindet die einzelnen BTV bzw. PTK miteinander ▶ in den Längen 120, 200 und 310 mm
	33405	3,10	3	120 mm lang
	33406	3,75	3	200 mm lang
			3	310 mm lang
	33407	2,75	3	BTVTT Verbindungskabel für Qwikbus <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Türstationen mit BTV ▶ verbindet die BTV mit dem Türsprechverstärker TT33 ▶ in den Längen 120, 200 und 310 mm
	33408	3,10	3	120 mm lang
	33409	3,75	3	200 mm lang
			3	310 mm lang
 	33367	160,00	3	EAM333 Qwikbus Etagen-Anschluss-Mixer <ul style="list-style-type: none"> ▶ zur Erweiterung des Bussystems um Etagentürstationen

	Artikelnr.	Preis €	RG	Beschreibung/Ausführung
 	33396	191,00	3	BNG333 Qwikbus Netzgerät <ul style="list-style-type: none"> ▶ Versorgung der Außen- und Innenstationen ▶ geeignet für kleine Audio- und Videoanlagen bis max. 30 TN Audio oder 8 TN Video ▶ kombinierte Busspeisung und Stromversorgung ▶ Eingang 230 V AC ▶ Ausgänge 24 V DC/15 VA und 12 V AC/0,9 A ▶ Anschlüsse für 1 Türöffner und 1 x Lichtrelais (Kontakte potenzialfrei) ▶ Abmessungen: B 107 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 6 Teilungseinheiten
 	33306	136,00	3	SP333 Qwikbus Speisung für Stationen <ul style="list-style-type: none"> ▶ Versorgung der Außen- und Innenstationen ▶ Anschlüsse für bis zu 4 x Türöffner 12 V AC/1 A und 2 x Lichtrelais 12 V AC/1 A ▶ Abmessungen: B 107 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 6 Teilungseinheiten
 	33305	80,00	3	SNT333 S Qwikbus Netzgerät für Video <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eingang 230 V AC/50 Hz ▶ Ausgänge 24 V DC/1,5 A ▶ Abmessungen: B 93 x H 78 x T 56 mm ▶ für Hutschienenmontage, 5 Teilungseinheiten
 	10631	28,00	3	NTR201 Vorschalttrafo <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eingang 230 V AC/50 Hz ▶ Ausgänge 8/12 V AC/1,6 A ▶ Abmessungen: B 107 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 6 Teilungseinheiten
 	33307-3	138,00	3	VSP333-3 Qwikbus Videospeisung <ul style="list-style-type: none"> ▶ für 2-Draht- und 4-Draht-Bus geeignet ▶ 1 x Kamera-Eingang und 3 x Monitor-Ausgang ▶ notwendig je nach Konfiguration/Verkabelung der Anlage ▶ Spannungsversorgung über Bus oder extern (12 V DC) ▶ Abmessungen: B 53 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 3 Teilungseinheiten
 	33348	225,00	3	MXAV333 Qwikbus Audio-/Videomixer <ul style="list-style-type: none"> ▶ zum Aufbau von Untersystemen in Audio-/Videoanlagen ▶ Abmessungen: B 107 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 6 Teilungseinheiten

	Artikelnr.	Preis €	RG	Beschreibung/Ausführung
 	33387	690,00	3	BS333 Bildspeicher für Qwikbus <ul style="list-style-type: none"> ▶ Universeller-Bildspeicher zur Erweiterung einer Qwikbus Videosprechanlage ▶ bis zu 2000 Sequenzen (1 Sequenz besteht aus vier Bildern) können gespeichert werden ▶ Bilder werden zeitlich unbegrenzt gespeichert ▶ Spannungsversorgung 24VDC über SNT333 ▶ kompatibel mit Qwikbus Video-Innenstationen VH/VFS40 und VH/VFS45 (ab Firmware 4.5) sowie VFS35 ▶ Abmessungen: B 107 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 6 Teilungseinheiten
 	33376	240,00	2	TFE40 Qwikbus TK-Aufschaltung <ul style="list-style-type: none"> ▶ zur Ankoppelung einer Telefon-Nebenstellenanlage mit a/b-Schnittstelle an eine Qwikbus-Sprechanlage (RJ11) ▶ Videoausgang zur Weiterleitung des Qwikbus Videosignals an externe Geräte (Composite Video, 75 Ω) ▶ bis zu 10 verschiedene Klingeltasten können verschiedenen Nebenstellen zugeordnet werden ▶ bis zu 10 Schaltkontakte über Schaltmodul SM333 ▶ Stromversorgung 12-24 V DC ▶ Abmessungen: B 107 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 6 Teilungseinheiten
 	33341	136,00	3	SM 333 Qwikbus Schaltmodul <ul style="list-style-type: none"> ▶ zum Schalten von Zusatzfunktionen wie Türöffner etc. ▶ programmierbar auf unbelegte Zusatztasten der Freisprechstationen FS1000 oder VFS/VH 40/45 ▶ 2 unabhängige Schließkontakte ▶ max. Schaltleistung 30 V DC/1 A ▶ einstellbare Schaltzeiten 300 msek. bis 1 min. ▶ Abmessungen: B 53 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 3 Teilungseinheiten