Aufputzanlagen Inoplan

Produktinformationen


Das System

Die hochwertige Designlinie Inoplan überzeugt mit purer Ästhetik. Ein durchgängig konzipiertes Produktsystem mit Briefkästen, Türstationen, Multifunktionsstelen und Beschilderung erschafft ein klares, ganzheitliches Erscheinungsbild. Dieses zeichnet sich durch eine ausgeprägt reduzierte Formensprache und einer Fülle markanter Details wie z. B. flächenbündige Funktionselemente, haarfeine Fugenbilder und aus massivem Echtmetall gearbeitete Griff- und Lichtleisten aus. Ganz im Kontext der Bauhaus-Schule, steht damit Inoplan als Original von Lippert für die Zeitlosigkeit herausragenden Designs. Individuell geplant und gefertigt, kommt so bei jeder Anlage der Designlinie Inoplan die unnachahmliche Authentizität eines wertvollen Unikates zum Ausdruck.


Einsatzbereiche

Ob Pforte und Haustür eines Einfamilienhauses, Foyer und Flure eines Wohn- und Geschäftshauses oder durchgängige Gestaltung der Empfangs- und Zugangsbereiche komplexer Gebäudeensembles: Individualität ist das Markenzeichen von Inoplan. Die Designlinie Inoplan bietet Planer und Nutzer viel Freiraum, eine Eingangsarchitektur umzusetzen, die den eigenen Vorstellungen und Anforderungen entspricht.

Montagearten




Briefkästen Aufputzverkleidung eng



Briefkästen Aufputzverkleidung gekantet

Material und Oberflächen



Edelstahl gebürstet



Edelstahl poliert



Edelstahl PVD-beschichtet



Messing geschliffen



Messing poliert



Messing patiniert "Baubronze"



Aluminum eloxiert Silber



Aluminium pulverbeschichtet

Produktvarianten



Standards Aufputz Breite 400 mit TF

Anlagen mit stehender/senkrechter Postgutaufnahme und frontseitiger Entnahme. Fachbreite 400 mm, Fachhöhe 400 mm, Fachtiefe 125 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



Standards Aufputz Breite 400

Anlagen mit stehender/senkrechter Postgutaufnahme und frontseitiger Entnahme. Fachbreite 400 mm, Fachhöhe 400 mm, Fachtiefe 125 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



Standards Raumspar Breite 400 mit TF

Anlagen mit liegender/waagerechter Postgutaufnahme und frontseitiger Entnahme. Fachbreite 400 mm, Fachhöhe 250 mm, Fachtiefe 270 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



Standards Raumspar Breite 400

Anlagen mit liegender/waagerechter Postgutaufnahme und frontseitiger Entnahme. Fachbreite 400 mm, Fachhöhe 250 mm, Fachtiefe 270 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.

Sprechanlagen

Audio-Telefonaufschaltung



KDL-AB

Erweiterungen

Zubehör



Gravurschild KS28



Gravurschild EK

Namensschildgravuren

Downloads

- **Inoplan Produktmerkmale** 4.97 MB
- **Inoplan Briefkästen Aufputz** 1.71 MB
- **Inoplan Briefkästen Planungsraster** 0.25 MB
- **Inoplan Serviceformular** 0.32 MB
- **Inoplan BK Zubehör** 0.44 MB
- **Broschüre Eingangsgestaltung** 11.09 MB

Media

- **Inoplan BK Zubehör** 0.41 MB