

FPM Fingerscanner für Hinterbau

Produktinformationen

Artikelnummer 1303x

Beschreibung

Der Fingerscanner dient primär der Öffnung von Haustüren, Wohnungstüren sowie Garagentoren. Das Set besteht aus dem eigentlichen Fingerscanner und der Steuereinheit, die für die Hutschiene-Montage im Schaltschrank vorgesehen ist. Wahlweise gibt es die Steuereinheit mit 1, 2 oder 4 Schaltausgängen (bitte bei der Bestellung mit angeben). Pro Steuereinheit kann nur 1 Fingerscanner betrieben werden.

- für alle STR- und Lippert Designlinien
- auch separate Montage möglich
- Scanmodul zum Lesen des Fingerabdrucks
- im Grundpaket als komplette Stand-Alone Lösung, einschließlich externem Steuermodul (Inneneinheit)

Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Ausgang ein potentialfreier Schaltkontakt: 250 V AC, max. 5 A
- erforderliche Spannungsversorgung der Inneneinheit: 12V/ AC
- Leistungsaufnahme: ca. 1 W
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Steuereinheit für Hutschiene-Montage, 3 TE
- Merkmalspeicherung von bis zu 99 Fingerabdrücken
- Stromausfallsicherheit und Manipulationsschutz
- empfohlene Einbauhöhe ca. 135 cm
- Gewicht: ca. 30 g

Maße

- Abmessungen Steuereinheit: B 70 x H 85 x T 55 mm



Montagearten

Hinterbau-Montage

Produktvarianten

Downloads

- **Fingerprint für Qwikbus-Audioanlagen** 0.2 MB
- **Fingerprint für Qwikbus-Videoanlagen** 0.21 MB
- **FPM Fingerprint** 0.58 MB
- **FPM Bedienungsanleitung** 2.29 MB
- **Qwikbus Zutrittskontrolle** 0.43 MB
- **Intelliport Zutrittskontrolle** 0.83 MB

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>